

## Información sobre productos

# 71 72 910

### Cortavarillas



#### Para materiales duros de hasta 48 HRC

- Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC
- Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos de aprox. 62 HRC
- Tope forjado con amortiguador confortable
- Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse
- Mangos en dos componentes bicolor robustos y manejables
- Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable
- Articulación: acero especial para herramientas, forjado
- Mangos: tubo de acero, recubierto de pintura pulverizada
- Cuchilla: acero de alto rendimiento de cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	71 72 910
EAN	4003773066781
Cabeza	gris atramentado
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	5.000 g
Dimensiones	910 x 170 x 40 mm

#### Technische Attribute

HRC 19	Ø 13 mm
HRC 48	Ø 9 mm
HRC 40	Ø 10 mm
Longitud de la cuchilla mm	46 mm
Espesor de la cabeza	42 mm

#### tipología

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



