

Información sobre productos

88 02 250

KNIPEX Alligator®

Tenaza para bombas de agua

DIN ISO 8976



- Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo
- Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Diseño robusto, resistente a la suciedad, indicada especialmente para trabajos en el exterior
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos
- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	88 02 250
EAN	4003773019282
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes
Peso	347 g
Dimensiones	250 x 50 x 87 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Posiciones de ajuste	9
Capacidad para tubos de pulgada (diámetro)	Ø 2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	46 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 50 mm

tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112111

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





Autobloqueante en tuberías y tuercas: agarre perfecto en la pieza de trabajo; toda la fuerza realizada se centra en el trabajo sobre la pieza. Se disminuye la fuerza requerida.

